



LINEA FORESTALE

TFM-C

TESTATA TRINCIANTE
FORESTALE PER
ESCAVATORI



14.0 - 20.0 Ton	110 - 120 lt/min	Ø max 25 cm
-----------------	------------------	-------------

Testata Trinciante, serie forestale pesante, per rami e alberi, adatta ad escavatori con pesi da 14 ton fino a 20 ton. e con potenza fino a 150 CV. - Max. diametro di lavoro cm. 25.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

Piastra in acciaio, non verniciata, per costruire la sella di attacco per escavatore. Motore a pistoni di 56cc. Tubi flessibili da mt.2.50 di lunghezza. Trasmissione Cinghie con tipo XPB. Sportello frontale con sistema di apertura idraulico. Robusto doppio telaio realizzato in acciaio di alta qualità (SS355-DOMEX 700) e con un telaio interno in acciaio rivestito in HARDOX 400. Valvola OSMA 3F - antishock - anticavitazione - lim. portata. Rotore ad utensili fissi COBRA con profili in acciaio (DCR).

Informazioni tecniche

Modello	Codice	Larghezza di taglio cm.	Ingombro totale cm.	Peso kg.	Peso escavatore Ton.	Portata lt/min	Pressione bar	Utensili nr.
TFM-C 100	660100							
TFM-C 130	660130	105	125	930	14.0 - 16.0	110-120	270-300	22
TFM-C 160	660160	130	150	980	15.0 - 20.0	110-120	270-300	26
TFM-C 160	660160	160	180	1040	16.0 - 20.0	110-120	270-300	30

Utensili

COBRA utensile fisso 180° reversibile (2 lati) per erba e vegetazione fitta abbinato al rotore DCR con profili in acciaio



Optional

Sella di attacco al braccio escavatore Motore a pistoni cilindrata variabile VM 80 Motore a pistoni cilindrata variabile VM55

kit elettroidraulico completo di cavo elettrico fino alla cabina dell'escavatore, per il controllo del cilindro idraulico sportello

Piede di appoggio (ROSTRO) consigliato per utilizzo su escavatori tipo RAGNO