



LINEA SEMI-FORESTALE

SS

TRINCIATRICE IDRAULICA PER MINI PALA



240 - 560 Kg



35 - 100 lt/min



180 - 250 bar



La trinciatrice SS taglia erba e cespugli fino a 5 cm di diametro. Queste macchine sono adatte per l'installazione su piccole macchine in cui il flusso di olio idraulico è limitato e garantiscono un risultato eccellente grazie ad un accurato design dei componenti, progettato appositamente per queste mini lame. L'uso principale è nella manutenzione di aree verdi nei parchi, sui bordi delle strade e nei cantieri. Può essere usato su skid steer loader da 0,65 ton a 1,7 ton.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:





Auto-livellamento rapido. Trasmissione diretta motore e rotore di taglio. Valvola anticavitazione. Rullo regolabile posteriore. Mt. 1.50 tubi idraulici (2).

I modelli SS-TPC hanno al trasmissione a cinghia e motore idraulico a pistoncini.

Informazioni tecniche

| Modello | Codice | Larghezza di taglio cm.  | Peso kg.  | Portata richiesta lt/min  | Potenza richiesta CV  | Pressione di esercizio bar  |
|------------|--------|--|---|---|---|---|
| SS-DP 100 | 820100 | 100 | 240 | 35-50 | 30-40 | 180 |
| SS-DP 120 | 820120 | 120 | 280 | 45-60 | 30-40 | 180 |
| SS-TP 150 | 830150 | 150 | 345 | 60-85 | 40-60 | 200-220 |
| SS-TPC 160 | 835160 | 160 | 490 | 70-90 | 50-70 | 200-250 |
| SS-TPC 190 | 835190 | 190 | 560 | 80-100 | 60-80 | 200-250 |

Utensili

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Coltello multiuso per erba e cespugli max diam 3 cm. Cod. ZP 293016 Rotore A - standard - |  | Coltello multifunzione "Y" per erba, cespugli e arbusti max diam 4 cm. Cod. ZP 293003 Rotore B - optional - |
|  | Coltello multifunzione "spatula" per erba, cespugli e legno max diam 5 cm. Cod. ZP137001 Rotore C - optional - |  | Coltello multifunzione "Y" per erba, cespugli max diam 2 cm. Cod. ZP322008 Rotore A3 |

Optional

Kit attacco flottante DP 100-120

Kit attacco flottante TP-TPC