



LINEA FORESTALE

TTK

TRINCIATRICE PER TRATTORI PICCOLI CAT.1 E 2, DA 30 A 60 CV



510 - 560 Kg 	30 - 60 CV 	Ø max 12 cm
------------------	----------------	-----------------

Trincia forestale con PDF bassa per trinciare rami, cespugli e piccoli alberi fino al diametro di 12 cm. Potenza del trattore richiesta: da 30 a 60 CV, progettata per richiedere basse potenze e alti rendimenti al rotore.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

Scatola ingranaggi con ruota libera, Trasmissione con 3 cinghie trapezoidali dentellate; Cuscinetti maggiorati diam. 60 con gabbia in bronzo; Controcotello interno in acciaio antiusura; Cofano frontale idraulico; Rotore con utensili fissi K, Rotore costruito con tubo di grosso diametro e spessore; 200X12,5; Slitte regolabili con lamiera antiusura saldata; Cardano gr. 6 con bullone da trancio; Doppio attacco per trattori cat. I e cat. II Cuffie parasporco.

Informazioni tecniche

Modello	Codice	Larghezza di taglio cm.	Ingombro totale cm.	CV Trattore	Peso kg.	PTO Presa di Forza	Nr. Cinghie	Utensili nr.	Diam. tubo Rotore mm	Diam. totale Rotore mm
TTK 110	155110	110	130	30-50	510	540	3	39	200	350
TTK 130	155130	130	150	40-60	560	540	3	45	200	350

Utensili

Denti fissi consigliati per il taglio di erba e vegetazione fitta max 12 cm. - Cod. ZPK280 Rotore K1		
Denti fissi consigliati per il taglio di erba e vegetazione fitta in presenza di terreno roccioso max 15 cm. - Cod. ZPK278 Rotore K2		