



LIGNE AGRICOLE

DHLI

BROYEURS À DÉPORT ARRIÈRE
AVEC TRANSMISSION HYDRAULIQUE

UTILISATION PROFESSIONNELLE



1370 - 1720 Kg 	130 - 160 CV 	5
--------------------	------------------	-------

Broyeurs robustes en ligne et déportés, pour l'herbe, les buissons, les branches, rotor avec couteaux ou marteaux, Idéal pour les entrepreneurs, pour le nettoyage des fossés, des berges de cours d'eau, des talus routiers, des travaux difficiles où les machines standard ne peuvent pas travailler. - TRANSMISSION HYDRAULIQUE À HAUTE PUISSANCE - Puissance du tracteur requise : de 130 à 160 CV.

ÉQUIPEMENT STANDARD :

Trois points d'attelage, cat. II. 170mm. Rouleau arrière réglable. Rotor robuste avec couteaux (F) ou marteaux (G). Régulateur de débit d'huile pour le vérin hydraulique de décalage latéral. Réservoir d'huile de 140 litres. Refroidisseur d'huile 12 VCC. Pompe à piston et moteur à piston pour des performances élevées. Puissance de coupe du rotor de 100 CV. Boîte de vitesses 140 CV, à fixer directement sur la prise de force du tracteur à 540 tr/min. Soupape hydraulique, double effet, 1", pour contrôler l'huile de la pompe à piston vers le moteur à piston. Cette soupape est actionnée par l'opérateur, via un câble, fixé dans la cabine. Cadre renforcé construit avec de l'acier de très haute qualité (DOMEX 700-SS355).

Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm) 	Largeur extérieure (cm) 	Poids (kg) 	CV Tracteur 	Nombre de courroies
DHLI 190	12019	190	220	1370	130-150	5
DHLI 220	12022	220	250	1550	130-150	5
DHLI 260	12026	260	290	1720	150-160	5

Outils

	Couteaux pour herbes, buissons, roseaux, taille maximale 6 cm. Cod. ZP293020 - Rotor F	Groupe de couteaux	Marteau lourd pour herbes, buissons, taille maximale 8 cm. Cod. ZP00002 - Rotor G	Nombre de marteaux
DHLI 190		64		16
DHLI 220		80		20
DHLI 260	Indisponible			24