



LIGNE FORESTIÈRE

TLPF-UX

BROYEURS FORESTIERS

PRISE DE FORCE À 1000 TR/MIN/1"



1180 - 1630 Kg 	100 - 150 CV 	Ø max 25 cm
--------------------	------------------	-----------------

Déchetuse forestière série lourde, rotor à tambour avec dents fixes, pour couper les branches, les buissons et les petits arbres jusqu'à un diamètre de 25 cm. Puissance du tracteur requise : de 100 à 150 CV.

ÉQUIPEMENT STANDARD :

Attelage trois points, cat. II., PDF 1000 tr/min, capot hydraulique arrière. Châssis plus solide construit en acier de très haute qualité (DOMEX 700-SS355), double châssis et double contre-lames. Réducteur de 150 CV, rotor type UX, à dent fixe. Cardan de prise de force gr.8 avec embrayage à boulon de cisaillement. Une seule transmission à 5 courroies.

Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm) 	Largeur extérieure (cm) 	Poids (kg) 	CV Tracteur 	Numéro de dent. 	Nombre de courroies
TLPF-UX 160	17016	160	180	1180	100-120	33	5
TLPF-UX 180	17018	180	200	1320	100-120	39	5
TLPF-UX 200	17020	200	220	1490	120-150	45	5
TLPF-UX 220	17022	220	240	1630	130-150	51	5

Outils

Outils fixes à dents solides (triple plaquette carbure)

Code TREX - Norme de rotor



Optionnel

Systeme de rotor limiteur DCR disponible pour toutes les versions

Cadre de poussée

Arbre de prise de force à limiteur de couple automatique