



LIGNE FORESTIÈRE

TFK

BROYEURS FORESTIERS
POUR MINI-PELLES

- AUCUNE CONDUITE DE VIDANGE REQUISE -



Mini-broyeur forestier pour herbe, arbustes, branches et petits arbres, adapté aux mini-pelles de 2,0 à 6,0 tonnes. Il peut également être installé sur des Bras d'épareuse avec circuit de pression d'au moins 230 bars. Max. diamètre de coupe 10 cm.

ÉQUIPEMENT STANDARD:

Sous plaque en acier non peint, pour construire le support d'attelage de la pelle, Rotor à dents fixes avec dent en carbure K, double châssis en acier de qualité, transmission avec nr.2 courroies d'entraînement pour TFK 70 et 90, TFK 50 a le moteur en fonte à engrenages fixé directement avec rotor et porte frontale mécanique. Les moteurs TFK 50 disponibles sont de 12 cc, 14 cc ou 16 cc. Les moteurs TFK 70 et 90 disponibles sont de 12cc ou 20cc et l'ouverture du capot est hydraulique. Le rotor est fabriqué en standard avec un système de limiteur DCR.

Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm)	Largeur extérieure (cm)	Poids (kg)	Excavatrice (t)	Débit l/min	Pression (bar)	Nombre de dent.	Diam. du tube mm	Diam. du rotor mm
TFK 50	625050	50	68	220	2.0 - 3.0	20-30	190-200	21	200	360
TFK 70	625070	70	88	285	3.5 - 5.0	25-35	230	27	200	360
TFK 90	625090	90	108	380	4.0 - 6.0	40-50	230	31	200	360

Outils

Dents fixes recommandées pour couper l'herbe et une végétation dense
taille maximale 10 cm. - Code ZPK0025
Type de rotor K1



Rotor DCR - système limiteur



Optionnel

Diviseur de débit d'huile 1/2"

Support d'attelage pour pelle

Vanne électro-hydraulique avec câble dans la cabine pour la commande du cylindre de porte

Rouleau arrière réglable, pour application sur bras d'épareuse