



LIGNE FORESTIÈRE

TFL-C

BROYEUR FORESTIER POUR PELLES MIDI



9.0 - 15.0 Ton 	90 - 100 lt/min 	Ø max 15 cm
--------------------	---------------------	-----------------

Broyeur midi-forestier pour couper l'herbe, les buis, les branches, la végétation dense et les petits arbres. Convient sur pelle de 10,0 à 15,0 tonnes, avec une puissance maximale de 120 CV, Max. diamètre de coupe 15cm.

ÉQUIPEMENT STANDARD:

Plaque inférieure en acier non peinte, pour construire le support d'attelage de la pelle, couteau fixe Cobra avec système limiteur DCR sur rotor, transmission avec nr. Entraînement à 5 courroies. Les tailles de moteur à piston disponibles sont de 47 ou 55 cc. Chaque moteur hydraulique est équipé d'une vanne principale OSMA spéciale à 3 fonctions, appelée 3F, By-pass (anticavitation), anti-choc (régulée à 300 bar) et régulation du débit d'huile. Préréglé en usine en fonction de la taille du moteur à piston monté. Chaque moteur à piston peut être utilisé sans le raccord de l'orifice de vidange, mais cela doit être spécifié lors de la commande, si la pelle n'est pas équipée du système de conduite de vidange. Porte hydraulique frontale.

Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm)	Largeur extérieure (cm)	Poids (kg)	Excavatrice (t)	Débit l/min	Pression (bar)	Nombre de dent.	Diam. du tube mm	Diam. du rotor mm
TFL-C 100	650100	105	125	780	9.0 - 11.0	90-100	250-270	22	323	510
TFL-C 130	650130	130	155	825	12.0 - 15.0	90-100	250-270	26	323	510

Outils

COBRA Sharptooth 180° réversible (2 côtés) pour l'herbe et la végétation dense
Rotor DCR avec limiteur de disque



Optionnel

Support d'attelage pour pelle	Moteur hydraulique à cylindrée variable VM55
Vanne électro-hydraulique avec câble dans la cabine pour la commande du cylindre de porte	Support de pied, pour pelle grimpanche (araignées)