



LIGNE AGRICOLE

TNA

FAUCHEUSE À FLÉAUX
POUR HERBE, BRANCHES
POUR BRAS COUPE-ARBUSTES



150 - 210 Kg



50 - 90 lt/min



Ø max 4 - 5 cm



Flail mower head to fit on Light boom mowers, for farmer uses or road maintenance. Max. cutting diameter 4-5cm

ÉQUIPEMENT STANDARD:

Plaque en acier non peinte pour construire le support d'attelage de la bras d'épareuse. Motoréducteur gr. 3 réversibles, taille disponible 34cc ou 38cc. Rotor avec couteaux ou marteaux, rouleau arrière réglable de 140 mm, protection frontale avec chaînes, protection arrière avec caoutchouc.

Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm)	Largeur extérieure (cm)	Poids (kg)	Débit l/min	Pression (bar)
TNA 80	510080	80	100	150	50-70	180
TNA 100	510100	100	125	175	60-90	180
TNA 120	510120	120	145	210	60-90	180

Outils

	Couteaux polyvalents pour l'herbe et des buissons. taille maximale 3 cm. Code ZP293016/D Rotor A3 - standard -		Couteaux polyvalents pour herbe et buissons. taille maximale 3 cm. Code ZP293016 Rotor A - en option -
	Couteaux en « Y » pour l'herbe, les buissons et les branches. Diam. maximum 4 cm. Code ZP293003 Rotor B - en option -		Couteaux « spatules » pour herbe et buissons taille maximale 5 cm. Code ZP137001 Rotor C - en option -
	Couteaux « Spatule » pour l'herbe et les buissons. taille maximale 3 cm. Code ZP229001 Rotor I - en option -		

Optionnel

Support d'attelage pour bras d'épareuse