



LIGNE AGRICOLE

TP/TPC

FAUCHEUSE À FLÉAUX
POUR HERBE, BRANCHES
POUR BRAS COUPE-ARBUSTES



245 - 330 Kg 	90 - 100 lt/min 	Ø max 7 - 8 cm
------------------	---------------------	--------------------

Flail mower heads to fit to Professional boom mowers, for road maintenance, watercourse banks maintenance.

ÉQUIPEMENT STANDARD:

Plaque en acier non peinte pour construire le support d'attelage de la bras d'épareuse. Motoréducteur monté directement avec rotor pour modèle TP, taille disponible 38cc ou 43cc. Moteur à pistons monté directement avec courroies pour modèle TPC, taille disponible 34cc ou 47cc. Rotor avec couteaux ou marteaux, rouleau arrière réglable de 140 mm, protection frontale avec chaînes, protection arrière avec caoutchouc.

Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm) 	Largeur extérieure (cm) 	Poids (kg) 	Débit l/min 	Pression (bar)
TP 120	520120	120	140	245	90-95	190-210
TPC 100	530100	105	130	275	90-100	210-230
TPC 125	530125	125	150	295	90-100	210-230
TPC 160	530160	160	180	330	90-100	210-230

Outils

	Couteaux polyvalents pour herbe et buissons. taille maximale 3 cm. Code ZP293016/D Rotor A3 - standard -		Couteaux « spatules » pour herbe et buissons. taille maximale 3 cm. Code ZP137001 Rotor C - en option -
	Couteaux « Spatule » pour l'herbe et les buissons. taille maximale 5 cm. Code ZP173001 Rotor I - en option -		

Optionnel

Support d'attelage pour bras d'épareuse	Porte frontale hydraulique (tuyaux non inclus)
---	--