



LIGNE SEMI-FORESTIÈRE

SS/CL

BROYEUR À FLÉAUX À DIRECTION COMPACTE

- AUCUNE CONDUITE DE VIDANGE REQUISE -



790 - 980 Kg 	50 - 120 lt/min 	Ø max 10 cm
------------------	---------------------	-----------------

SS/CL est un broyeur à fléaux destiné aux clients très exigeants, pour des usages très durs et intensifs. Il peut couper l'herbe, les branches et la végétation dense jusqu'à 9 à 10 cm de diamètre. Grâce à sa conception, la SS-CL peut être utilisée pour tout type de mulching, en effet, avec la porte à ouverture frontale, la machine peut couper de la végétation d'une hauteur supérieure à 3,0 mètres. Le rotor est construit avec un tube d'acier très résistant, d'une épaisseur de 12,5 mm sur le CL 150 et de 16 mm sur le CL 180. Les marteaux sont très lourds (2,0 kg environ), donc le gros impact contre la végétation donne un effet très performances de coupe élevées, en fait le SS-CL doit être couplé à une chargeuse compacte à haut débit.

ÉQUIPEMENT STANDARD:

Porte à ouverture frontale, manomètre, rouleau arrière réglable, patins latéraux, système électro-hydraulique avec prise électrique Deutsch 8 broches (ou 14 broches selon le modèle de mini-chargeuse). Plaque d'attelage adaptateur, doubles rangées de contre-lames en Hardox 400, flexibles avec raccord rapide plat. Vanne principale 3F (vanne 3 fonctions / by-pass / antichoc / diviseur de débit d'huile pré-réglée en usine Osma).

Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm) 	Poids (kg) 	Débit l/min 	Puissance requise CV 	Pression (bar) 	Outils nr.
SS-CL 150	810150	150	790	50-90	70-90	210-230	12
SS-CL 180	810180	180	980	80-120	70-100	210-230	16

Outils

Marteau robuste pour herbe, branches et bois jusqu'à 10 cm.
Code ZP0007 - Rotor M



Optionnel

Support de liaison flottant