

SS/K

**BROYEUR FORESTIER POUR
MACHINES TÉLÉCOMMANDÉES
ET MINI CHARGEUSES COMPACTES**

- AUCUNE CONDUITE DE VIDANGE REQUISE -



420 - 490 Kg	50 - 95 lt/min	Ø max 15 cm
---------------------	-----------------------	--------------------

Broyeur forestier idéal pour couper des buissons, des brindilles et des ronces, des arbres de grande taille jusqu'à 15 cm. taille; rotor équipé d'outils fixes de type K. Il s'applique aux machines et aux chargeurs télécommandés et est adapté aux travaux sur terrains inutilisés, sous les broussailles et dans les espaces verts en général, qui nécessitent un travail de grande puissance.

ÉQUIPEMENT STANDARD:

Moteur à piston hydraulique 25 cc SSK 110, 32 cc SSK 130, 45 cc SSK 150. Transmission par courroies avec nr. 3 courroies dentées, roulement avec cage en bronze, contre-lame interne, porte frontale hydraulique, rotor construit avec tube de tige de 12,5 mm, plaque de recouvrement interne en Hardox 400 tige de 5 mm. Patins sous plaque dans le rotor du limiteur Hardox DCR. 3F - Vanne OSMA - 1- by-pass 2- antichoc 3- limiteur de débit d'huile.

Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm)	Largeur extérieure (cm)	Puissance requise CV	Poids (kg)	Débit l/min	Pression (bar)
SS-K 110	828110	110	135	40-60	420	50-65	250-300
SS-K 130	828130	130	155	50-70	455	60-75	250-300
SS-K 150	828150	150	175	60-80	490	80-95	250-300

Outils

<p>Outils fixes recommandés pour couper l'herbe et la végétation dense maximum 12 cm. - Code ZPK0025 Rotor K1 33 pièces modèle 90 - 39 pièces modèle 110</p>		<p>Rotor à profi ls en acier (DCR) pour les deux types d'outils</p>
<p>Outils fixes recommandés pour couper l'herbe et végétation dense en présence de sol rocheux maximum 15 cm. - Code ZPK0026 Rotor K2 33 pièces modèle 90 - 39 pièces modèle 110</p>		

Optionnel

Rotor à dents fixes modèle Q, avec DCR, pour les zones avec beaucoup de pierres et de rochers