



LIGNE FORESTIÈRE

SS/Q

BROYEUR FORESTIER MIDI
POUR CHARGEUSE COMPACTE

- NO DRAIN LINE REQUIRED -



930 - 1100 Kg



80 - 150 lt/min



Ø max 20 cm



Broyeur forestier idéal pour couper des buissons, des brindilles et des ronces, des arbres de grande hauteur jusqu'à 20 cm. en diamètre. Rotor équipé d'un outil fixe et réversible. Il s'applique aux chargeuses compactes et aux chargeuses et est adapté aux travaux sur des terrains inutilisés, des sous-bois et des espaces verts en général, qui nécessitent des travaux de grande puissance.

ÉQUIPEMENT STANDARD:

Attache rapide universelle, moteur hydraulique à piston de 55 cc, patins de support latéraux réglables, valve anti-cavitation intégrée, flexibles hydrauliques de 1,80 m de longueur. Deux rangées de contre-couteaux à l'intérieur du bâti Structure en acier haute résistance. Manomètre pour contrôler la pression pendant le fonctionnement du broyeur.

Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm)	Largeur extérieure (cm)	Puissance requise CV	Poids (kg)	Débit l/min	Pression (bar)
SS-Q 140	825140	140	167	70-120	930	80-150	220-270
SS-Q 160	825160	160	187	70-120	1020	80-150	220-270
SS-Q 180	825180	180	207	70-120	1100	80-150	220-270

Outils

Dent fixe avec insert en carbure pour végétation forte et arbres

Cod.Q Rotor - 180° réversible (2 côtés)



Optionnel

Vanne électro-hydraulique avec câble dans la cabine pour la commande du cylindre de porte

Châssis de poussée mécanique

Moteur hydraulique à cylindrée variable VM55

Moteur hydraulique à cylindrée variable VM 80

Systeme de rotor limiteur DCR disponible pour toutes les versions