



LIGNE FORESTIÈRE

# SS/TRM

BROYEUR FORESTIER POUR  
GROS CHARGEUR ET  
MACHINES SPÉCIALES

- AUCUNE CONDUITE DE VIDANGE REQUISE -



2280 - 2490 Kg 	280 - 300 lt/min 	Ø max 30 cm 
--------------------	----------------------	-----------------

Tondeuse forestière, pour buissons, branches et petits arbres, pour couper max. diamètre de 30 cm, pour mini-chargeuse BIG, avec système hydraulique à hautes performances et débit d'huile élevé, avec puissance de 200 à 300 CV.

### ÉQUIPEMENT STANDARD:

Capot avant hydraulique. Châssis plus solide construit en acier de très haute qualité (DOMEX 700-SS355) et double contre-lames. Double transmission avec nr.10 courroies et nr.2 moteur hydraulique de 84 cc. Tuyaux de 2,5 mts. longueur (sans raccords rapides). Moteur à piston fixe sans vidange.

### Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm) 	Largeur extérieure (cm) 	Poids (kg) 	Puissance requise CV 	Débit l/min 	Pression (bar) 
SS-TRM 220	130220	220	260	2280	200-300	280-300	330-350
SS-TRM 240	130240	240	280	2490	200-300	280-300	330-350

### Outils

Dent fixe avec insert en carbure pour végétation forte et arbres  
Code Q Rotor - 180° réversible (2 côtés)



Optionnel:  
Rotor DCR avec profilés en acier



### Optionnel

Vanne électro-hydraulique avec câble dans la cabine pour la commande du cylindre de porte

Châssis de poussée mécanique

Châssis de poussée hydraulique

Moteur hydraulique à cylindrée variable VM 80 (x 2)

Système de rotor limiteur DCR disponible pour toutes les versions