

TFS-C

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ МОЩНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



Мульчер лесной TFS-C для удаления густых зарослей, кустов, деревьев. Максимальный диаметр среза 30см. Для экскаваторов весом 20-25тн с мощностью до 180лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу. DCR-ротор с ножами Собра. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Внутренняя рама с двойным кожухом из HARDOX 400. Контрножи для получения минимальной фракции мульчи за один подход. Ременной привод XPB 5шт. Поршневой гидромотор V=63-84см³. Каждый гидромотор имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный; *oil flow divider - автоматическая донастройка гидропотока масла. Настраивается на заводе согласно V гидромотора. L РВД=2,5м. Гидравлическое** открытие капота с помощью доп.гидролинии 2РВД3/8". Шторка (2ряда) из стальной цепи д/защиты ротора. Регулируемые по высоте опорные салазки. *Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).*

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Вес экскаватора тн	Гидропоток л/мин	Давление Бар	Ножи шт	Ø Ротора мм	Ø по зубу мм
TFS-C 130	670130	130	150	1370	20.0 - 25.0	160-170	300-320	26	323	510
TFS-C 160	670160	160	180	1540	20.0 - 25.0	160-170	300-320	30	323	510

Расходные части

СОБРА нож два лезвия затачиваемый, д/кустов и деревьев, ДКР 15-20см
Арт. ZPQ1296 - ротор С - DCR



Опции

Экскаваторный адаптерный крепеж

VM 84 гидромотор с регулируемым рабочим объемом

** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ