

MINI SSK

МИНИ-МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ
НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК
НА КОМПАКТНЫЙ ПОГРУЗЧИК



335 - 400 кг 50 - 75 л/мин Ø среза 15 см

Мини-мульчер Mini SSK на носитель со стандартным гидротоком. Разработан специально для удаления кустарников, зарослей и кустов в парках и небольших насаждениях, вдоль дорог. Специальная конструкция гарантирует превосходный результат удаления растительности. Максимальный диаметр среза 15см. Для носителей весом 0,65-2,0тн мощностью 35-50лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крепеж для быстросъёмного соединения мини-погрузчика. Без капота. DCR-ротор с резцами К, толщина стенки ротора 12,5мм. MSSK-70 имеет прямой привод к ротору от гидромотора V=22-27см³. Ременной привод ХРВ 3шт и поршневой гидромотор V=25см³ для MSSK-90 и V=34см³ для MSSK-110. Каждый гидромотор имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный; *oil flow divider - автоматическая донстройка гидротока масла. Настраивается на заводе согласно V гидромотора. Подшипники в бронзовом корпусе. Двухрядные контрножи Hardox400. Опорные сменные салазки Hardox400. L ПВД=1,5м с БРС. Механическая толкающая рама.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Мощность носителя лс 	Вес кг 	Гидроток л/мин 	Давление Бар
MSSK 70	818070	70	88	35-60	335	53-60	230-240
MSSK 90	818090	90	108	35-50	370	50-75	200-250
MSSK 110	818110	110	128	35-50	400	50-75	200-250

Расходные части

<p>K1 Резец однозубый д/кустов и деревьев D15см Арт. ZPK0025 -Ротор K1-DCR MSSK70= 27шт, MSSK90=33шт, MSSK110=39шт</p>		<p>DCR - система ограничения среза</p>
<p>K1 Резец однозубый д/кустов и деревьев D15см подходит для каменистых зон Арт. ZPK0026 -Ротор K2-DCR MSSK70= 27шт, MSSK90=33шт, MSSK110=39шт</p>		

Опции

механическое открытие капота

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ