



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

SS/K RT

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК



550 - 620 кг



50 - 70 л/мин



Ø среза 15 см



Мульчер лесной SSKRT для компактных мини-погрузчиков стандартного гидротока для удаления кустарников, зарослей, деревьев в парках и небольших насаждениях, вдоль дорог. Максимальный диаметр среза 15см. Для носителей весом 3,0-5,0тн мощностью 40-60лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика. Без капота. DCR-ротор с ножами Cobra, толщина стенки ротора 12,5мм. Поршневой гидромотор V=25-34см³ для стандартного гидротока. Каждый гидромотор имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный; *oil flow divider - автоматическая донастройка гидротока масла. Настраивается на заводе согласно V гидромотора. Прочный корпус из стали Hardox в местах наибольшего износа гарантирует оптимальную долговечность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Ременной привод ХРВ 3шт. Подшипники в бронзовом корпусе. Двухрядные конгрножи Hardox400. Опорные сменные салазки Hardox400. L РВД=2м с БРС. Механическая толкающая рама.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Мощность носителя лс 	Вес кг 	Гидроток л/мин 	Давление Бар
SSK-RT 130	990130	130	152	40-50	550	50-65	250-300
SSK-RT 150	990150	150	172	50-60	620	65-70	250-300

Расходные части

COBRA нож два лезвия затачиваемый, д/кустов, ДКР D15-20см рекомендуется для DCR Арт. ZPQ1296 - ротор С - SSKRT130=26шт, SSKRT150=30шт



Опции

DCR Ротор с резцами Q

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ

www.osmasas.com