



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

SS

КОСИЛКА  
НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК  
НА КОМПАКТНЫЙ ПОГРУЗЧИК



240 - 560 кг 	35 - 100 л/мин 	180 - 250 Бар 
------------------	--------------------	-------------------

Косилка SS фронтальная на мини-погрузчик или компактный погрузчик со стандартным гидротоком. Разработана специально для скаса травы, зарослей и кустов, для уборки территорий в парках и небольших насаждений, а также вдоль придорожной полосы. Специальная конструкция гарантирует превосходный результат удаления растительности. Максимальный диаметр среза 5см. Для носителей весом 0,65-2,0тн.

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

Крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика. Ротор с ножами. Модели SS-DP и SS-TP имеют прямой привод к ротору от реверсивного гидромотора в чугунном корпусе. Модели SS-TPC имеют ременной привод и поршневой гидромотор. L PВД=1,5м с БРС. Шторка из стальной цепи для защиты ротора.

**Технические параметры**

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Вес кг 	Гидропоток л/мин 	Мощность носителя лс 	Давление Бар 
SS-DP 100	820100	100	240	35-50	30-40	180
SS-DP 120	820120	120	280	45-60	30-40	180
SS-TP 150	830150	150	345	60-85	40-60	200-220
SS-TPC 160	835160	160	490	70-90	50-70	200-250
SS-TPC 190	835190	190	560	80-100	60-80	200-250

**Расходные части**

	Нож д/травы и кустов D3см Арт. ZP 293016 Ротор А - стандарт -		“У” Нож д/травы, кустов, кустарников D4см Арт. ZP 293003 Ротор В - опция -
	Нож д/травы и кустов “Шпатель” D5см Арт. ZP 137001 Ротор С - опция -		Нож д/травы и кустов D3см Арт. ZP 293016/D Ротор А3 - опция-

**Опции**

- Рама автоматического самовыравнивания для SS/DP100-120
- Рама автоматического самовыравнивания для SS/TP-TPC

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ