



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

SS/Q

ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
И НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК

БЕЗ ДРЕНАЖА



930 - 1100 кг 	80 - 150 л/мин 	Ø среза 20 см
-------------------	--------------------	-------------------

Мульчер лесной SSQ для мини-погрузчиков с повышенным гидропотокom идеален для удаления кустарников, зарослей, деревьев в парках и небольших насаждениях, вдоль дорог. Максимальный диаметр среза 20см. Для носителей весом 2,8-5,0тн мощностью 70-120лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика. Ротор с резами Q. Поршневой гидромотор V=55см³ для повышенного гидропотокa. Каждый гидромотор имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный; *oil flow divider - автоматическая донастройка гидропотокa масла. Настраивается на заводе согласно V гидромотора. Гидравлическое** открытие капота с помощью доп.гидролинии 2шланга 3/8". Опорные сменные салазки, регулируемые по высоте. Двухрядные катрнрожи Hardox400. L PВД=1,8м с БРС. Манометр контроля гидродавления. Ременной привод XPB 4шт. *Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).*

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Мощность носителя лс 	Вес кг 	Гидропоток л/мин 	Давление Бар
SS-Q 140	825140	140	167	70-120	930	80-150	220-270
SS-Q 160	825160	160	187	70-120	1020	80-150	220-270
SS-Q 180	825180	180	207	70-120	1100	80-150	220-270

Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев 20см с карбидвольфрамовой впайкой SSQ140=27шт, SSQ160=33шт, SSQ180=39шт		
Арт. ZPQ123 - ротор Q -		

Опции

** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины	Механическая толкающая рама.
VM 55 гидромотор с регулируемым рабочим объемом	VM 80 гидромотор с регулируемым рабочим объемом
DCR Ротор система ограничения среза	

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ